

Sevilla Green 30

Ehenet et officimpores ma que nossedici dolorio iducim et eum quatum eserro imaximetur sit renias eum que et elitibus ne suntios alitio. Itisquis es dolupta ectibus minus, commolorio tem fugia sinulparchil mos mi, endenditius audandent. Ebit optame voloresti aligentia quisciam, sincide odi conem



Sección de hilo



Antibacteria



UV Resistant



Máximo drenaje



Ignífugo



Fácil instalación



Resistencia 4



Suavidad 4



Recuperación 3



Confort 4



Hilo		
Tipo	Monofilamento texturizado	
Composición	Polietileno (PE) y Polipropileno (PP)	
Dtex	5.500 (±5%)	
Peso hilo	750 gr/m ² (±10%)	
Sección	Soft C Shape	
Tuffing		
Altura Hilo	30 mm (±5%)	
Galga	3/8"	
Puntadas/10cm	18 punt/10 cm (±10%)	
Puntadas/m ²	18.900 punt/m ² (±10%)	
Backing		
SOPORTE PRIMARIO		
Tipo	Backing simple	
Composición	Polipropileno (PP)	
ACABADO		
Tipo	Scraper Application	
Composición	Látex	
Peso Backing	1.180 gr/m ² (±10%)	
Producto Final		
HILO	Número	Colores
Hilo Recto	6	Verde hoja y verde lima
Hilo Rizado	8	Verde oliva y beige
Peso Total	1.930 gr/m ² (±10%)	
Medidas	20x2 m	
Drenaje	60 L/m ²	

PDTE. ENTRADA ALMACEN